

OBECNÝ POPIS

Značka	Model	Název
VOBMAT	VSPT300SS2	Zásobníkový ohřívač vody 300l se dvěma cívkami a elektrickým dohřevem
Zásobníkový ohřívač vody pro nepřímý ohřev se dvěma cívkami pro dva nezávislé zdroje tepla (např. solární kolektor a plynový kotel) a pomocným elektrickým dohřevem (spirála o výkonu 1500W s manuálním termostatem).		

TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ montáže	Stacionární zásobník
Rozměry	
- Průměr	58 cm
- Výška	182 cm
Hmotnost	73 kg
Objem nádrže	300 l
Materiál vnitřní nádrže	Nerezová ocel SUS304-2B
Materiál vnějšího pláště	Pozinkovaná ocel (PVDF)
Izolace	Polyuretanová pěna s vysokou hustotou, tloušťka 50 mm
Počet cívek	2
Délka a průměr cívky	Horní: 14 m, Ø 12 mm Dolní: 18 m, Ø 12 mm
Materiál cívky	Nerezová ocel 316L
Maximální tlak v nádrži	0,6 MPa
Maximální tlak v cívce	0,6 MPa
Maximální teplota v nádrži	95 °C
Maximální teplota v cívce	120 °C
Elektrický dohřev	
Výkon	1500 W
Připojení	230 V 50 Hz
Regulace	Manuální termostat 30-90 °C

VÝPOČTY

Statická ztráta	55 W
Energetický štítek	B
Doplňující informace	EU 812/2013, verze 2017, škála A+-F

HARMONIZOVANÉ NORMY

Shoda	Odpovídá certifikovanému modelu SPT-300 výrobce ZHEJIANG KESUN NEW ENERGY CO.,LTD.
Prohlášení	Více viz vydané prohlášení o shodě

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Výrobek může instalovat a zapojit pouze kvalifikovaná odborná osoba.

Další informace viz návod k instalaci, zapojení a obsluze dodaný s výrobkem.

ZKUŠEBNÍ PODMÍNKY

V souladu s požadavky EU norem.